

熱水器比較

	即熱式電熱水器	儲備式電熱水器	瓦斯熱水器	太陽能熱水器
適裝場所	廚房、浴室內	任何地方均可	只宜裝於通風處	透天厝頂樓
啟動水壓	0.3 kg/cm	幾乎無啟動水壓，於水塔下方即可	0.3 kg/cm ²	水塔下方即可
適用人數	無人數限制，一浴室裝一台	須按人數、地點選擇適當之儲水量，可多間浴室共用一台。	無人數限制，不可兩浴室共用一台。	須依使用人數選擇適當之機組大小。
優點	<ul style="list-style-type: none"> ★裝於浴室內操作方便，安全看得見。 ★不排放廢氣較環保且不會中毒。 ★不漏瓦斯，不會爆炸。 ★省電，一開即熱免保溫。 	<ul style="list-style-type: none"> ★多段安全裝置，安全有保障。 ★不排放廢氣較環保且不會中毒。 ★不漏瓦斯，不會爆炸。 ★水量大，免啟動水壓適用任何場所，110V-220V電皆可用。 	<ul style="list-style-type: none"> ★安裝方便。 ★瓦斯費<電費。 	<ul style="list-style-type: none"> ★省能源。 ★熱水量大。 ★水溫穩定不會忽冷忽熱。 ★真空管式保溫效果良好。 ★不結水垢。
缺點	<ul style="list-style-type: none"> ★電費>瓦斯費。 ★某些場所須另拉電源。 ★須啟動水壓。 ★瞬間加熱出水量不可調太大。 ★水質不良處，電熱管壽命短減。 	<ul style="list-style-type: none"> ★電費>瓦斯費。 ★某些場所須另拉電線。 ★須配合人數，使用方式選擇大小之內容量。 ★保溫材質如不良，將浪費電源。 ★水質不良處，電熱管壽命短減。 	<ul style="list-style-type: none"> ★須定期更換瓦斯管，否則易漏瓦斯。 ★燃燒產生一氧化碳易中毒須裝於通風處。 ★液化氣—燃氣用完洗到一半變冷水。天然氣—供氣不穩，尖峰時刻壓力不足溫度難以控制。 ★內部控制單元多，故障率高 ★水質不良處，水箱結水垢，易阻塞破裂。 	<ul style="list-style-type: none"> ★陰雨天須以電能輔助加熱。 ★裝置費較貴。 ★須專業人員安裝。

沒有特殊需求的話，電熱水器應是最好的選擇

可以請廠商安裝，並加漏電斷路器，就不怕漏電了

安裝定時器可節省一些電費

參考資料

<http://www.king-s.com.tw/ch-newproduct.htm>